





ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙСНАБ"
 143980 Московская обл., г. Балашиха, мкр.
 Железнодорожный, ул. Октябрьская д.33, Блок А каб.312
 тел./факс: 8-495-522-91-41, 8-495-522-97-36, 8-925-517-55-28
 e-mail: tess-msk@mail.ru, сайт <http://www.tess.su>



ПРАЙС-ЛИСТ на Профилированные мембраны PLANTER от 06/03/2023г.

Марка материала	Плотность	Изображение	Размер рулона	Категория готовности к отгрузке	Цена (с НДС)	Применение
	кг/м2		(ширина*длина), м		за 1 м2, руб.	
PLANTER extra	0,8		2,0x20	Стандарт	202,50	Профилированная мембрана с повышенной прочностью на сжатие (до 55т/м2). Применяется для защиты гидроизоляции на объектах с повышенными требованиями к надёжности и безопасности; защиты фундаментной плиты от капиллярной влаги; замене бетонной подготовки. Применяется при строительстве и реконструкции автомобильных дорог и откосов, в сложных погодных-климатических и грунтово-гидрологических условиях.
PLANTER standard	0,55		2,0x20	Стандарт	134,50	Применяется для защиты гидроизоляции заглубленных частей промышленных и гражданских зданий во время засыпки котлована грунтом обратной засыпки; защиты фундаментной плиты от капиллярной влаги; санации влажных стен; при замене бетонной подготовки.
PLANTER eco	0,45		2,0x20	Стандарт	110,00	Применяется для защиты гидроизоляции слоя фундаментов и фундаментной плиты от капиллярной влаги в коттеджном и малоэтажном строительстве.
PLANTER geo	0,65		2,0x15	Стандарт	255,00	Применяется для организации дренажа и защиты гидроизоляции при устройстве фундамента; Дренажа в балластных кровлях и туннелях; Дренажа в дорожках, площадках и откосах.
PLANTER extra-geo	0,9		2,0x15	Стандарт	399,00	Профилированная мембрана с повышенной прочностью на сжатие (до 58т/м2). Применяется для организации дренажа и защиты гидроизоляции на промышленных и гражданских объектах с повышенными требованиями к надёжности и безопасности; Применяется для организации дренажа в балластных кровлях и туннелях.

Защитно-дренажные мембраны PLANTER для частного домостроения

Марка материала	Плотность	Изображение	Размер рулона	Категория готовности к отгрузке	Цена (с НДС)	Применение
	кг/м2		(ширина*длина), м		за 1 м2, руб.	
PLANTER standard	0,55		1,0x20	Стандарт	136,00	Применяется для: <ul style="list-style-type: none"> - Защиты гидроизоляции заглубленных частей зданий во время засыпки котлована грунтом при обратной засыпке и обеспечения целостности гидроизоляционных покрытий в процессе эксплуатации конструкций; - Устройства отмостки; - Устройства эксплуатируемой кровли; - Защиты фундаментной плиты от капиллярной влаги; - Санации влажных стен; - Благоустройства территории.
PLANTER standard	0,55		2,0x10	Стандарт	136,00	
PLANTER eco	0,45		2,0x10	Стандарт	117,50	

Комплектация для мембран PLANTER

Марка материала	Изображение	Размер (ширина * длина), м	Категория готовности к отгрузке	Цена (с НДС)	Применение
-----------------	-------------	----------------------------	---------------------------------	--------------	------------

		длина)	отгрузке	за единицу, руб.	
PLANTERBAND		10см x 10м	Стандарт	808,00	Использовать для соединения защитно-дренажных мембран PLANTER между собой. Соединение полотен должно проходить посередине ленты. Поверхность склеиваемых мембран должна быть ровной, сухой и чистой. В случае использования ленты при температуре ниже 5 градусов, необходимо выдержать ленту при комнатной температуре не менее 12 часов.
PLANTERBAND DUO		5см x 10м	Стандарт	577,00	Использовать для соединения защитно-дренажных мембран PLANTER между собой. Лучшее решение для соединения мембран с плоским краем и PLANTER geo. Поверхность склеиваемых мембран должна быть ровной, сухой и чистой. В случае использования ленты при температуре ниже 5 градусов, необходимо выдержать ленту при комнатной температуре не менее 12 часов.
PLANTERBAND		7,5см x 10м	Стандарт	663,00	Использовать для соединения защитно-дренажных мембран PLANTER между собой. Соединение полотен должно проходить посередине ленты. Поверхность склеиваемых мембран должна быть ровной, сухой и чистой. В случае использования ленты при температуре ниже 5 градусов, необходимо выдержать ленту при комнатной температуре не менее 12 часов.
PLANTER base		35мм	Стандарт	16,00	Planter base 35mm представляет собой закладные элементы в бетон, предназначенные для обеспечения необходимого защитного слоя арматуры в горизонтальной плоскости монолитных конструкций. Их используют для фиксации элементов арматуры в процессе их бетонирования, а также для создания защитного слоя бетона.
PLANTER Fixing		50мм	Стандарт	7,20	PLANTER Fixing предназначен для механического крепления защитно-дренажной мембраны PLANTER. Возможно использовать для фиксации в бетоне, кирпиче и других твердых материалах.
PLANTER Krep		40x40x40мм	Стандарт	15,00	PLANTER krep применяется для фиксации профилированных мембран PLANTER и теплоизоляционных плит из экструзионного пенополистирола к различным поверхностям — битумной или битумно-полимерной гидроизоляции в системах изоляции фундаментов.
PLANTER profile		7см x 2м	Стандарт	94,00	PLANTER Profile предотвращает попадание строительного мусора и грунта в щель между мембраной PLANTER и гидроизоляцией во время проведения работ по обратной засыпке. Планка крепится механическим способом на верхний край профилированной мембраны выше уровня гидроизоляции.