



ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙСНАБ"  
143980 Московская обл., г. Балашиха, мкр.  
Железнодорожный, ул. Октябрьская д.33, Бл.  
А каб.312  
тел./факс: 8-495-522-91-41, 8-495-522-97-36,  
8-925-517-55-28  
e-mail: tess-msk@mail.ru, http://www.tess.su



## Материалы для устройства кровли ПРЕМИУМ КЛАССА ПВХ мембраны LOGICROOF

Гибкость на брусе R=5мм - 50°C; складываемость при отрицательной температуре -35°C; Г2 (при толщине 1,2мм)

от 19/09/2022г.

Марка материала	Толщина,	Тип армирующей основы	Размер рулона	Код товара	Цена (с НДС)	Применение		
	мм		(ширина*длина), м		за 1 м2, руб.			
LOGICROOF V-RP серый	1,2	Полиэфирная сетка	2,10x25	500460	1103,0	Кровельная полимерная мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), армированная полиэфирной сеткой. Применяется в качестве гидроизоляционного слоя в кровельных системах с механическим креплением. Швы мембраны свариваются горячим воздухом при помощи автоматического оборудования.		
LOGICROOF V-RP FR	1,2	Полиэфирная сетка Г1	2,10x25	537124	1200,0	Кровельная полимерная мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), армированная полиэфирной сеткой. Применяется в качестве гидроизоляционного слоя в кровельных системах с механическим креплением. Имеет повышенные пожарные характеристики (группа горючести - Г1).		
LOGICROOF V-RP белая RAL 9003	1,2	Полиэфирная сетка	2,10x25	581810	1345,0			
LOGICROOF V-RP зеленая RAL 6011	1,2		2,10x25	524590	1345,0			
LOGICROOF V-RP синяя RAL 5005	1,2		2,10x25	574776	1345,0			
LOGICROOF V-RP красная RAL 3016	1,2		2,10x25	524591	1345,0			
LOGICROOF V-RP серый	1,5		2,10x20	500464	1336,0			
LOGICROOF V-RP белая RAL 9003	1,5		2,10x20	583740	1644,0			
LOGICROOF V-RP синяя RAL 5005	1,5		2,10x20	615863	1679,0			
LOGICROOF V-RP зеленая RAL 6011	1,5		2,10x20	524595	1679,0			
LOGICROOF V-RP красная RAL 3016	1,5		2,10x20	524596	1679,0			
LOGICROOF V-RP серый	1,8		2,10x15	501883	1583,0			
LOGICROOF V-RP серый	2,0		2,10x15	500541	1765,0			
LOGICROOF V-RP серый 2 шт на втулке	1,2			2шт по 1,05x25	521897		1158,0	Кровельная полимерная мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), армированная полиэфирной сеткой. Применяется в качестве гидроизоляционного слоя в зонах с повышенной ветровой нагрузкой. Швы мембраны свариваются горячим воздухом при помощи автоматического оборудования.
LOGICROOF V-SR серый	1,5		Неармирован	2шт по 1,0x10	422528		1324,0	Неармированная ПВХ мембрана для изготовления элементов усиления и сопряжения с различными конструкциями, такими как трубы, воронки и др.
LOGICROOF V-GR	1,5		Стеклохолст	2,10x20	670878		1336,0	Кровельная полимерная мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) с флисовой подложкой из ламинированного геотекстиля, армированная стеклохолстом. Применяется в качестве гидроизоляционного слоя в клеевых системах крепления. Имеет повышенную стойкость к проколу и стабильность размеров. Швы мембраны свариваются горячим воздухом при помощи автоматического оборудования.
LOGICROOF V-GR	1,8	2,05x15		670879	1559,0			
LOGICROOF V-GR FB	1,5	Стеклохолст Флисовая подложка	2,05x15	670813	1361,0			
LOGICROOF V-GR FB	1,8		2,05x15	670880	1608,0			
LOGICROOF V-GR FB	2,0		2,05x15	670881	1806,0			

## Специальные материалы для устройства кровли ПРЕМИУМ КЛАССА ПВХ мембраны LOGICROOF ARCTIC с тиснением (Т)

Гибкость на брусе R=5мм - 55°C; складываемость при отрицательной температуре -40°C; Г1 (при толщине 1,2мм)

Марка материала	Толщина,	Тип армирующей основы	Размер рулона	Код товара	Цена (с НДС)	Применение
	мм		(ширина*длина), м		за 1 м2, руб.	
LOGICROOF V-RP ARCTIC серый	1,2	Полиэфирная сетка	2,10x25	631950	1128,0	Кровельная полимерная мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), армированная полиэфирной сеткой, с улучшенными показателями по гибкости. Применяется в холодных регионах в качестве гидроизоляционного слоя в кровельных системах с механическим креплением. Швы мембраны свариваются горячим воздухом при помощи автоматического оборудования.
LOGICROOF V-RP ARCTIC серый	1,5		2,10x20	631952	1423,0	

## Материалы для устройства кровли БИЗНЕС КЛАССА ПВХ мембраны ECOPLAST

Гибкость на брусе R=5мм - 45°C; складываемость при отрицательной температуре -30°C; Г1 (при толщине 1,2мм)

Марка материала	Толщина,	Тип армирующей основы	Размер рулона	Код товара	Цена (с НДС)	Применение
	мм		(ширина*длина), м		за 1 м2, руб.	
ECOPLAST V-RP серый	1,2	Полиэфирная сетка	2,10 x 25	591278	970,0	Кровельная полимерная мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), армированная полиэфирной сеткой. Применяется в качестве гидроизоляционного слоя в кровельных системах с механическим креплением. Швы мембраны свариваются горячим воздухом при помощи автоматического оборудования. Лицевая поверхность имеет специальное противоскользящее тиснение.
ECOPLAST V-RP серый	1,5		2,10 x 20	591281	1182,0	